



HF-Tastköpfe | HF-Probes

TT-HF 212 | 10:1



Attenuation Ratio	x10	
Input Impedance	10 MΩ, 13.5 pF	
Bandwidth	300 MHz	
Rise Time	1.2 ns	
Compensation Range	10..50 pF	
Order Number	12010	

TT-HF 312 | 1:1 / 10:1



Attenuation Ratio	x1	x10
Input Impedance	** MΩ, 47 pF	10 MΩ, 13.5 pF
Bandwidth	30 MHz	300 MHz
Rise Time	12 ns	1.2 ns
Compensation Range	10..50 pF	10..50 pF
Order Number	12020	

TT-HF 412 | 10:1



Attenuation Ratio	x10	
Input Impedance	10 MΩ, 13.5 pF	
Bandwidth	350 MHz	
Rise Time	1.0 ns	
Compensation Range	10..50 pF	
Order Number	12030	

TT-HF 212RA | Readout 10:1



Attenuation Ratio	x10	
Input Impedance	10 MΩ, 13.5 pF	
Bandwidth	300 MHz	
Rise Time	1.2 ns	
Compensation Range	10..50 pF	
Order Number	12010RA	

TT-HF 412RA | Readout 10:1



Attenuation Ratio	x10	
Input Impedance	10 MΩ, 13.5 pF	
Bandwidth	350 MHz	
Rise Time	1.0 ns	
Compensation Range	10..50 pF	
Order Number	12030RA	

MITGELIEFERTES ZUBEHÖR | ACCESSORIES SUPPLIED



Cable Length: 1.2 m *

Max. Input Voltage:

Attenuation 1:1 400V CAT I, DC incl. AC Peak, derating with frequency!
Attenuation 10:1 600V CAT I, DC incl. AC Peak, derating with frequency!

*) other cable lengths on request

**) same as oscilloscope

ALLICE

Messtechnik GmbH

make ALLICE your partner

ALLICE MESSTECHNIK GMBH

KELSTEBACHER STRASSE 15-19 60528 FRANKFURT AM MAIN

TEL.: +49(0)69-67724-583 FAX: +49(0)69-67724-582

INFO@ALLICE.DE

www.allice.de

© 2019 ALLICE MESSTECHNIK GMBH - ALLE RECHTE VORBEHALTEN.

© 2019 ALLICE MESSTECHNIK GMBH - ALL RIGHTS RESERVED

VERWENDETE WARENZEICHEN UND SCHUTZRECHTE SIND EIGENTUM DER JEWEILIGEN HERSTELLER.

LOGOS AND COMPANY NAMES LISTED ARE TRADEMARKS OR TRADE NAMES OF THEIR RESPECTIVE OWNERS.